FAR
BOLOGNA
ITALY

04/2026

FAR PRODUCTS RANGE

I Prodotti I The Products I Les Produits I Die Produkte I Los productos

MADE IN ITALY
SINCE 1957

I SISTEMI DI FISSAGGIO I FASTENING SYSTEMS I SYSTÈMES DE FIXATION I VERBINDUNGSSYSTEME I SISTEMAS DE FIJACION

RIVETTI STANDARD
STANDARD RIVETS
RIVETS STANDARD
STANDARD BLINDNIETE
REMACHES STANDARD



Rivetti a testa cilindrica
Blind rivets - flat head
Rivets - tête plate
Blindniete - Flachkopf
Remaches - cabeza alomada

	d	L
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*	2,4 ÷ 7,8	5 ÷ 50
ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*	3 ÷ 6,4	6 ÷ 30
ACCIAIO INOX • *STAINLESS STEEL • ACIER INOXYDABLE • EDELSTAHL • ACERO INOXIDABLE*	3 ÷ 6,4	6 ÷ 30
RAME NATURALE • *NATURAL COPPER • CUIVRE NATUREL • NATURALES KUPFER • COBRE NATURAL*	3 ÷ 4,8	7 ÷ 16



Rivetti a testa svasata
Blind rivets - countersunk head
Rivets - tête fraisée
Blindniete - Senkkopf
Remaches - cabeza avellanada

	d	L
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*	3,2 ÷ 4,8	8 ÷ 16
ACCIAIO INOX • *STAINLESS STEEL • ACIER INOXYDABLE • EDELSTAHL • ACERO INOXIDABLE*	3,2 ÷ 4,8	6 ÷ 14



Rivetti a testa larga
Rivets large head
Rivets tête large
Blindniete Großkopf
Remaches cabeza ancha

	d	L
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*	3,2 ÷ 4,8	8 ÷ 35
ACCIAIO INOX (A2) • *STAINLESS STEEL (A2) • ACIER INOXYDABLE (A2) • EDELSTAHL (A2) • ACERO INOXIDABLE (A2)*	4,8	10 ÷ 18



Rivetti ermetici
Sealed rivets
Rivets étanches
Luft-Wasserdichte Blindniete
Remaches estancos

	d	L
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*	3,2 ÷ 4,8	7,5 ÷ 22



- **Possono essere forniti rivetti verniciati nei vari colori RAL e anodizzati Neri.**
- *Painted rivets in several RAL colours and black anodized.*
- *Nous sommes à mêmes de fournir rivets laqués selon les couleurs RAL et anodisés noir.*
- *Lackierte Blindniete in verschiedenen RAL Farben und eloxierte Blindniete in den Farben Schwarz können geliefert werden.*
- *Los remaches lacados se encuentran disponibles en los varios colores RAL y anodizados en colore negro .*

RIVETTI “GRAF”
“GRAF” (PEEL) RIVETS
RIVETS “GRAF” (ÉCLATÉS)
“GRAF” BLINDNIETE
REMACHES “GRAF”

- **Ampio spessore serrabile**
- **Buon fissaggio su superfici non completamente piane**
- **Ottimi risultati su materiali particolarmente fragili o teneri**

- Wide grip range
- Great fastening on surfaces that are not completely flat
- Excellent results on particularly fragile or tender materials

- *Grande épaisseur de serrage*
- *Bonne fixation sur des surfaces qui ne sont pas totalement lisses*
- *Résultats excellents sur des matériaux particulièrement fragiles ou tendres*

- *Großer Klemmbereich*
- *Guter Halt auch auf nicht vollkommen ebenen Oberflächen*
- *Perfekte Ergebnisse auch auf besonders brüchigen oder weichen Materialien*

- *Amplio rango de espesor a remachar*
- *Buena fijación sobre superficies no completamente planas*
- *Excelentes resultados sobre materiales particularmente frágiles o blandos*



	d	L
ALLUMINIO • ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO	4 ÷ 6,4	12 ÷ 50

RIVETTI RULLATI
Grooved rivets
Rivets cannelés
Gerillte Blindniete
Remaches ranurados

- **Indicato per fori ciechi specialmente in campo edile**
- **Ottimo fissaggio su legno**

- *Indicated for blind holes, especially in the construction field*
- *Excellent fastening on wood*

- *Indiqué pour des trous borgnes spécialement dans le secteur du bâtiment*
- *Excellente fixation sur bois*

- *Besonders geeignet für Sacklochbohrungen, insbesondere im Bau- und Konstruktionsbereich*
- *Perfekter Halt auf Holz*

- *Indicado para agujeros ciegos, especialmente en el campo de la construcción*
- *Excelente fijación sobre madera*



	d	L
ALLUMINIO • ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO	4 ÷ 5	8 ÷ 35

RIVETTI MULTISTADI

MULTISTAGE RIVETS
RIVETS MULTI-SERRAGE
MEHRBEREICHS-BLINDNIETE
REMACHES MULTI-ESTADOS

- **Ampio spessore serrabile**
- **Una sola lunghezza copre lo spessore serrabile di più rivetti standard**
- **Compensa la presenza di fori irregolari**
- **Chiodo a ritenuta**

- *Wide grip range*
- *One length covers the grip range of several standard rivets*
- *Compensates the presence of irregular holes*
- *Nail retention*

Grande épaisseur de serrage

- *Une seule longueur couvre l'épaisseur de serrage de plusieurs rivets standard*
- *Compense la présence de trous irréguliers*
- *Clou imperdable*

- *Großer Klemmbereich*
- *Eine einzige Länge deckt den Klemmbereich mehrerer Standardnieten ab*
- *Gleicht unregelmäßige Bohrungen aus*
- *Mit Restdornverriegelung*

- *Amplio rango de espesor a remachar*
- *Una sola longitud cubre el rango de espesor a remachar de varios remaches estándar*
- *Compensa la presencia de agujeros irregulares*
- *Vástago con retención de cabeza*



Rivetti multistadi MULTIFAR

MULTIFAR Multistage rivets
Rivets multi-serrage MULTIFAR
MULTIFAR Mehrbereichs-Blindniete
Remaches multi-estados MULTIFAR

	d	L
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*	3,2 ÷ 4,8	8 ÷ 25
ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*	3,2 ÷ 4,8	10 ÷ 11



Rivetti multistadi MULTIFAR - testa svasata

MULTIFAR Multistage rivets - countersunk head
Rivets multi-serrage MULTIFAR - tête fraisée
MULTIFAR Mehrbereichs-Blindniete - Senkkopf
Remaches multi-estados MULTIFAR - cabeza avellanada

	d	L
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*	3,2 ÷ 4,8	10 ÷ 17



Rivetti multistadi MULTIFAR - testa larga

MULTIFAR Multistage rivets - Large head
Rivets multi-serrage MULTIFAR - tête large
MULTIFAR Mehrbereichs-Blindniete - Grosskkopf
Remaches multi-estados MULTIFAR - cabeza ancha

	d	L
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*	4,8	10 ÷ 25



Rivetti multistadi "PLUS INOX"

Multistage "PLUS INOX" rivets
Rivets multi-serrage "PLUS INOX"
"PLUS INOX" Mehrbereichs-Blindniete
Remaches multi-estados "PLUS INOX"

	d	L
ACCIAIO INOX A2 • *STAINLESS STEEL A2 • ACIER INOXYDABLE A2 • EDELSTAHL A2• ACERO INOXIDABLE A2*	3,2 ÷ 4,8	11 ÷ 15

RIVETTI ALTE PRESTAZIONI

HIGH PERFORMANCE RIVETS
RIVETS HAUTES PERFORMANCES
HOCHLEISTUNGSNIETEN
REMACHES ALTAS PRESTACIONES

Questi prodotti sono concepiti per ottenere giunzioni dove siano richieste alte resistenze meccaniche e alle vibrazioni. La particolarità che accomuna questi prodotti consiste nell'accoppiamento fra i due componenti del rivetto che, dopo il fissaggio, formano una struttura altamente solidale fra loro e i particolari da unire.

These products are designed to provide a fixing solution where high mechanical strength and vibration resistance are required. Its peculiarity consists in the joining of the two parts of the rivet to provide a highly integral structure after clamping the components together.

Ces rivets sont conçus pour obtenir des assemblages là où des résistances mécaniques et aux vibrations sont nécessaires. La particularité commune à ces produits se caractérise par le couplage des deux composants du rivet qui , après la fixation, forme une structure très solidaire entre eux et les pièces à assembler.

Diese Produkte sind für jene Anwendungen ausgedacht, in denen sowohl eine hohe Vibrationsfestigkeit als auch eine hohe mechanische Festigkeit erfordert sind. Der gemeinsame Besonderheit dieser Produkte besteht in der Verbindung zwischen den beiden Komponenten des Blindniets, die nach der Befestigung eine hochfeste Struktur zwischen ihnen und den zu verbindenden Teilen bilden.

Estos productos están diseñados para obtener uniones donde se requieren alta resistencia mecánica y vibración. La peculiaridad de estos productos consisten en el acoplamiento entre los dos componentes del remache que, después de la fijación, forman una estructura integrado entre ellos y las piezas que se unirán.

MULTIFAR INOX

- **Alta resistenza meccanica ed alla corrosione**
- **Buona resistenza alle vibrazioni**
- **Chiodo a testa ritenuta**
- **Tollera la presenza di fori irregolari**

- *High mechanical and corrosion resistance*
- *Good vibration resistance*
- *Locked head nail*
- *Tolerates the presence of irregular holes*

- *Haute résistance mécanique et à la corrosion*
- *Bonne résistance aux vibrations*
- *Clou tête imperdable*
- *Tolère la présence de trous irréguliers*

- *Hohe mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit*
- *Gute Vibrationsfestigkeit*
- *Mit Restdornverriegelung*
- *Auch für unregelmäßige Bohrungen geeignet*

- *Alta resistencia mecánica y a la corrosión*
- *Buena resistencia a las vibraciones*
- *Vástago con retención de cabeza*
- *Compatible con agujeros irregulares*

TAMP

- **Alta resistenza meccanica**
- **Buona resistenza alle vibrazioni**
- **Chiodo a testa ritenuta**
- **Tollera la presenza di fori irregolari**

- *High mechanical strength*
- *Good vibration resistance*
- *Locked head nail*
- *Tolerates the presence of irregular holes*

- *Haute résistance mécanique*
- *Bonne résistance aux vibrations*
- *Clou à tête imperdable*
- *Tolère la présence de trous irréguliers*

- *Hohe mechanische Festigkeit*
- *Gute Vibrationsfestigkeit*
- *Mit Restdornverriegelung*
- *Auch für unregelmäßige Bohrungen geeignet*

- *Alta resistencia mecánica*
- *Buena resistencia a las vibraciones*
- *Vástago con retención de cabeza*
- *Compatible con agujeros irregulares*

TAMP AP

- **Resistenza meccanica più elevata della gamma**
- **Ottima resistenza alle vibrazioni**
- **Chiodo a testa ritenuta**
- **Resistenza a taglio costante sui vari spessori**

- *Highest mechanical strength in the range*
- *Excellent vibration resistance*
- *Locked head nail*
- *Consistent shear strength on any thickness*

- *La résistance mécanique la plus élevée de la gamme*
- *Excellente résistance aux vibrations*
- *Clou tête imperdable*
- *Résistance à coupe constante sur plusieurs épaisseurs*

- *Höchste mechanische Festigkeit im Sortiment*
- *Optimale Vibrationsfestigkeit*
- *Mit Restdornverriegelung*
- *Konstante Scherfestigkeit in verschiedenen Klemmstärken*

- *La resistencia mecánica más alta de la gama*
- *Excelente resistencia a las vibraciones*
- *Vástago con retención de cabeza*
- *Resistencia al corte* constante en distintos espesores

FARBOLT

- **Alta resistenza meccanica**
- **Ottima resistenza alle vibrazioni grazie alla espansione radiale**
- **Chiodo a testa ritenuta**
- **Resistenza a taglio costante sui vari spessori**
- **Ampio spessore serrabile.**

- *High mechanical strength*
- *Excellent vibration resistance thanks to the radial expansion*
- *Locked head nail*
- *Consistent shear strength on any thickness*
- *Wide grip range*

- *Haute résistance mécanique*
- *Excellente résistance aux vibrations grâce à son expansion radiale*
- *Clou tête imperdable*
- *Résistance à coupe constante sur plusieurs épaisseurs*
- *Grande épaisseur de serrage*

- *Hohe mechanische Festigkeit*
- *Optimale Vibrationfestigkeit durch radiale Ausdehnung*
- *Mit Restdornverriegelung*
- *Konstante Scherfestigkeit in verschiedenen Klemmstärken*
- *Großer Klemmbereich*

- *Alta resistencia mecánica*
- *Excelente resistencia a las vibraciones gracias a la expansión radial*
- *Vástago con retención de cabeza*
- *Resistencia al corte constante en distintos espesores*
- *Amplio rango de espesor a remachar*

X-TRIFAR / S-TRIFAR

- **Alte resistenze meccaniche su materiali fragili**
- **Buona resistenza meccanica grazie alla ampia deformazione**
- **Chiodo a testa ritenuta**
- **Ampio spessore serrabile**
- **Guarnizione sottotesta (S-Trifar)**
- **Indicato per applicazioni all'esterno**

- *High mechanical strength on fragile materials*
- *Good mechanical strength thanks to wide deformation*
- *Locked head nail*
- *Wide grip range*
- *Underhead seal (S-Trifar)*
- *Indicated for outdoor applications*

- *Hautes résistances mécaniques sur des matériaux fragiles*
- *Bonne résistance mécanique grâce à sa grande déformation*
- *Clou tête imperdable*
- *Grande épaisseur de serrage*
- *Joint sous tête (S-Trifar)*
- *Indiqué pour des applications à l'extérieur*

- *Hohe mechanische Festigkeit bei brüchigen Materialien*
- *Gute mechanische Festigkeit durch großflächige Verformung*
- *Mit Restdornverriegelung*
- *Großer Klemmbereich*
- *Unterkopfscheibe (S-Trifar)*
- *Für Außenanwendungen geeignet*

- *Altas resistencias mecánicas sobre materiales frágiles*
- *Buena resistencia mecánica gracias a la amplia deformación*
- *Vástago con retención de cabeza*
- *Amplio rango de espesor a remachar*
- *Guarnición bajo la cabeza (S-Trifar)*
- *Indicado para aplicaciones* en exterior

RIVETTI "MULTIFAR INOX" - "MULTIFAR AP INOX"- "TAMP" - "TAMP AP"

"STAINLESS STEEL MULTIFAR" RIVETS - "MULTIFAR AP INOX"- "TAMP" - "TAMP AP"
RIVETS "MULTIFAR ACIER INOXYDABLE" - "MULTIFAR AP INOX"- "TAMP" - "TAMP AP"
"MULTIFAR EDELSTAHL" BLINDNIETE - "MULTIFAR AP INOX" - "TAMP" - "TAMP AP"
REMACHES "MULTIFAR EN ACERO INOXIDABLE" - "MULTIFAR AP INOX"- "TAMP" - "TAMP AP"

Questi prodotti presentano le stesse caratteristiche dei rivetti multistadi Multifar, raggiungendo alti valori di resistenza meccanica. Buona resistenza alle vibrazioni. Chiodo ritenuto. Si adatta a fori fuori specifica e irregolari.

These items feature the same characteristics as the multistage Multifar rivets and reach high values of mechanical resistance. Good resistance to vibrations. Retained nail. Suitable for extra-specifications and irregular holes

Ces articles ont les mêmes caractéristiques des rivets multi-serrage Multifar et atteignent des valeurs élevées de résistance mécanique. Bonne résistance aux vibrations. Clou imperdable. Applicable aux trous horsspécifications et irréguliers.

Diese Produkte erweisen die selben Eigenschaften der Multifar Mehrbereichs-Blindnieten und erreichen hohe mechanischen Festigkeitswerte. Guter Widerstand zu Vibrationen. Restdornverriegelung. Verwendbar bei sonderen und unregelmäßigen Bohrungen.

Estos productos presentan las mismas características de los remaches multi-estados Multifar y alcanzan altos valores de resistencia mecánica. Buena resistencia a las vibraciones. Clavo retenido. Idóneo para agujeros irregulares y fuera especificaciones.



Rivetti MULTIFAR INOX

Multifar rivets
Rivets Multifar
Multifar Blindniete
Remaches Multifar

	d	L
ACCIAIO INOX [A2] • *STAINLESS STEEL A2 • ACIER INOXYDABLE A2 • EDELSTAHL A2• ACERO INOXIDABLE A2*	3,2 ÷ 4,8	7 ÷ 15

Rivetti "TAMP"

"TAMP" rivets
Rivets "TAMP"
"TAMP" BLINDNIETE
Remaches "TAMP"

	d	L
ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*	3,2 ÷ 6,4	7 ÷ 20,5



Rivetti alte prestazioni "TAMP AP"

High performance rivets "TAMP AP"
Rivets hautes performances "TAMP AP"
Hochleistungsnieten "TAMP AP"
Remaches altas prestaciones "TAMP AP"

	d	L
ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*	6,4	12,5 ÷ 18,5



Rivetti alte prestazioni "TAMP AP INOX"

High performance rivets "TAMP AP INOX"
Rivets hautes performances "TAMP AP INOX"
Hochleistungsnieten "TAMP AP INOX"
Remaches altas prestaciones "TAMP AP INOX"

	d	L
ACCIAIO INOX [A2] • *STAINLESS STEEL A2 • ACIER INOXYDABLE A2 • EDELSTAHL A2• ACERO INOXIDABLE A2*	6,4	12,5 ÷ 18,5

RIVETTI STRUTTURALI FARBOLT

STRUCTURAL FARBOLT RIVETS
RIVETS DE STRUCTURE FARBOLT
STRUKTURELLE BLINDNIETE FARBOLT
REMACHES ESTRUCTURALES FARBOLT

Il rivetto Farbolt è un rivetto in cui, nel momento della rottura, chiodo e boccola formano un corpo unico conferendo in tal modo elevata resistenza ai carichi meccanici.

With Farbolt rivets, at shearing, nail and body turn into one single structure, giving high resistance to mechanic loads.

Le rivet Farbolt est un rivet où, au moment de la rupture, clou et corps forment une seule structure, ce qui confère une résistance élevée aux charges mécaniques.

Beim Niet von Farbolt bilden der Dorn und die Hülse im Moment des Bruchs einen einzigen Körper, der eine hohe mechanische Festigkeit bietet.

El remache Farbolt es un remache donde el cuerpo y el clavo combinan una parte unica al momento de la rotura, dando una elevada resistencia a las altas cargas mecanicas.

- **L'applicazione di questo rivetto richiede l'impiego di un ugello speciale**
- *A special nozzle is required to set this rivet*
- *La pose de ce rivet nécessite l'emploi d'une buse spéciale*
- *Für diesen Niet ist ein besonderes Mundstück erforderlic*
- *La aplicacion de este remache necesita el uso de*
- *una boquilla especial*



Rivetti strutturali FarBolt

Structural FarBolt rivets
Rivets de structure FarBolt
Strukturelle FarBolt Blindniete
Remaches estructurales FarBolt

	d	L
ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*	4,8 ÷ 6,4	11 ÷ 20
ACCIAIO INOX • *STAINLESS STEEL • ACIER INOXYDABLE • EDELSTAHL • ACERO INOXIDABLE*	4,8 ÷ 6,4	11 ÷ 20



Rivetti strutturali FarBolt - testa svasata

Structural FarBolt rivets - countersunk head
Rivets de structure FarBolt - tête fraisée
Strukturelle FarBolt Blindniete - Senkkopf
Remaches estructurales FarBolt - cabeza avellanada

	d	L
ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*	4,8 ÷ 6,4	13 ÷ 17

RIVETTI "S-TRIFAR" - "X-TRIFAR"

"S-TRIFAR" - "X-TRIFAR" RIVETS
RIVETS "S-TRIFAR" - "X-TRIFAR"
"S-TRIFAR" - "X-TRIFAR" BLINDNIETE
REMACHES "S-TRIFAR" - "X-TRIFAR"

Rivetto fabbricato interamente in alluminio. La sua particolare conformazione, e la presenza della porzione di mandrino in tutta la lunghezza della boccola, ne permette l'utilizzo su materiali teneri e/o fragili quali materie plastiche, compositi e alluminio anche con spessori sottili, che richiedano alte resistenze meccaniche. Campi di utilizzo: impianti fotovoltaici, assemblaggi plastici del settore automotive, settore edile e navale.

Rivet manufactured entirely in aluminium. Its particular shape, together with the presence of the portion of spindle along the entire rivet body, allows the use on soft and/or fragile materials, such as plastic, composites and aluminium even on thin thickness, which requires high mechanical strength. Fields of application: photovoltaic systems, plastic assemblies in the automotive industry, construction industry and shipbuilding.

Rivet entièrement réalisé en aluminium. Sa structure particulière et la présence d'une partie du clou dans toute la longueur du corps, permet l'utilisation de matériaux tendres et/ou fragiles comme les matières plastiques, les composites et l'aluminium même avec des épaisseurs fines, qui nécessitent une résistance mécanique élevée. Domaines d'utilisation : installations photovoltaïques, assemblages plastiques dans le secteur automobile, secteur du bâtiment et de la construction navale.

Vollständig aus Aluminium gefertigter Blindniet. Seine besondere Form und der sich über die ganze Länge der Niethülse erstreckende Nietschaft gestatten die Verwendung für weiche und/oder zerbrechliche Werkstoffe wie Kunststoffe, Verbundstoffe und Aluminium auch mit geringen Dicken, wenn eine hohe mechanische Festigkeit erforderlich ist. Anwendungsbereiche: Photovoltaik-Anlagen, Montage von Kunststoffteilen im Automobilsektor, Bauwesen und Schiffbau.

Remache fabricado completamente de aluminio. Debido a su forma particular y a la presencia de la porción del mandril en toda la longitud del casquillo, se adapta a diferentes materiales blandos y/o frágiles como plásticos, compuestos y aluminio con espesores delgados, que requieren alta resistencia mecánica. Aplicacion: instalaciones fotovoltaicos, ensamblajes plasticos para la automoción, sector de la edificación y naval.

S-TRIFAR

X-TRIFAR

- ***L'applicazione di questo rivetto richiede l'impiego di un ugello speciale***
- *A special nozzle is required to set this rivet*
- *La pose de ce rivet nécessite l'emploi d'une buse spéciale*
- *Für diesen Niet ist ein besonderes Mundstück erforderlich*
- *La aplicacion de este remache necesita el uso de una boquilla especial*

Rivetti "S-Trifar"

"S-Trifar" rivets
Rivets "S-Trifar"
"S-Trifar" Blindniete
Remaches "S-Trifar"

Il rivetto viene fornito con una guarnizione in EPDM alloggiata sotto la testa della boccola.
The rivet is supplied with a EPDM gasket housed under the head of the rivet body.
Le rivet est fourni avec un joint en EPDM logé sous la tête du corps.
Der Blindniet wird mit einer EPDM-Dichtung geliefert, die unter dem Niethülse angeordnet ist.
El remache es suministrado con una junta de EPDM colocada debajo de la cabeza del casquillo.

	d	L
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*	5,2	17,5 ÷ 22,2



Rivetti "X-Trifar"

"X-Trifar" rivets
Rivets "X-Trifar"
"X-Trifar" Blindniete
Remaches "X-Trifar"

> Disponibili solo a richiesta e per quantitativi minimi di 30.000 pz.
> Available only on request. Minimum quantity: 30,000 pcs.
> Disponibles sur demande. Quantité minimum: 30.000 pces.
> Nur auf Anfrage und in Mindestmengen von 30.000 Stücken erhältlich.
> Disponibles solo sobre pedido y para cantidades mínimas de 30.000 piezas.

	d	L
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*	5,2	17,5 ÷ 22,2

RIVETTO PER SISTEMI ALVEOLARI E SPESSORI SOTTILI E FRAGILI

BLIND RIVET FOR HONEYCOMB SYSTEMS, THIN THICKNESSES AND FRAGILE MATERIALS
RIVET POUR LES SYSTÈMES ALVÉOLAIRES ET ÉPAISSEURS MINCES ET FRAGILES
BLINDNIET FÜR WABENPLATTEN UND DÜNNE UND ZERBRECHLICHE DICKE
REMACHE PARA SISTEMAS ALVEOLARES Y DE ESPESOR DELGADO Y FRÁGIL

Il rivetto ALV-IN ad ampia deformazione garantisce una maggiore superficie di contatto (fino al 335% in più) rispetto a rivetti standard di pari dimensioni. Ciò migliora la resistenza della *giunzione*. Inoltre la boccola in alluminio ne permette l'utilizzo su materiali teneri e/o fragili quali materie plastiche, materiali compositi e alluminio.

Tale rivetto è stato progettato con ingombri ridotti, in modo tale da poter essere specificatamente utilizzato su pannelli alveolari senza dover effettuare fori passanti. Il rivetto ALV-IN, oltre alle misure standard, può essere personalizzato in base ad applicazioni ed esigenze specifiche.

The ALV-IN blind rivet with large deformation ensures a larger contact surface (up to 335% more) compared to standard rivets of the same size. This improves the joint resistance. Furthermore, the aluminium body allows it to be used on soft and/or fragile materials such as plastics, composite materials and aluminium.

This rivet has been designed with reduced dimensions to be used specifically on honeycomb panels without having to make through holes. In addition to standard sizes, the ALV-IN rivet can also be customized based on specific applications and needs.

Le rivet ALV-IN, avec une large déformation, assure une plus grande surface de contact (jusqu'à 335% en plus) par rapport aux rivets standard de même dimensions. Ceci améliore la résistance de la jonction. De plus, le corps du rivet en aluminium, permet son utilisation sur des matériaux tendres et/ou fragiles tels que les plastiques, matériaux composites et aluminium.

Ce rivet a été conçu avec des dimensions réduites, de manière à pouvoir être utilisé spécifiquement sur des panneaux alvéolaires, sans effectuer des trous traversants. Le rivet ALV-IN, en complément des mesures standards, peut être personnalisé selon les applications et les exigences spécifiques.

Der ALV-IN Blindniet mit weiter Verformung garantiert eine größere Kontaktfläche (bis zu 335% mehr) im Vergleich zu Standardnieten gleicher Größe. Dadurch wird die Festigkeit der Verbindung verbessert. Darüber hinaus ermöglicht die Alu Niethülse die Verwendung auf weiche und/oder zerbrechliche Materialien wie Kunststoffen, Verbundwerkstoffen und Aluminium.

Dieser Blindniet wurde mit reduzierten Abmessungen entworfen, so dass er gezielt an Wabenplatten eingesetzt werden kann, ohne dass Durchgangsbohrungen hergestellt werden müssen. Zusätzlich zu den Standardgrößen kann der ALV-IN Blindniet je nach Anwendung und Bedarf individuell angepasst werden.

El remache "ALV-IN" de deformación amplia garantiza una mayor superficie de contacto (hasta un 335% más) respecto a remaches estándar del mismo tamaño. Esto mejora la fuerza de la ensambladura. Además, el casquillo de aluminio permite el uso en materiales blandos y/o frágiles como plásticos, materiales compuestos y aluminio.

Este remache fue diseñado con dimensiones reducidas para un uso específico en paneles alveolares sin que se hagan agujeros pasantes. El remacdhe ALV-IN, además de los tamaños estándar, se puede personalizar en función de aplicaciones y necesidades especificas.

Rivetti "ALV-IN"
"ALV-IN" rivets
Rivets ""ALV-IN" "
""ALV-IN" Blindniete
Remaches ""ALV-IN"

Disponibile da giugno 2026 <
Available from June 2026 <
Disponible à partir de juin 2026 <
Lieferbar ab Juni 2026 <
Disponible a partir de junio 2026 <

	d	L
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*	4,8	9,7 ÷ 15,8

RIVETTI SELF-SERVICE IN SCATOLA ESPOSITRICE

LAYOUT BOX CONTAINING RIVETS IN SELF SERVICE BAGS
SACHETS DE RIVETS SELF-SERVICE EN BOÎTE
SELF-SERVICE BLINDNIETE IN SICHTSCHACHTEL
REMACHES SELF-SERVICE EN CAJA EXPOSITOR

	d	L
ALLUMINIO • ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO	3 ÷ 4,8	6 ÷ 20

INSERTI FILETTATI

BLIND RIVET NUTS
ECROUS À SERTIR
BLINDNIETMUTTERN
TUERCAS REMACHABLES

FTT (M3 ÷ M12)

Inserti filettati - testa cilindrica

Blind rivet nuts - cylindrical head
Ecrous à sertir - tête cylindrique
Blindnietmuttern - Flachkopf
Tuercas remachables - cabeza ancha

ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*
ACCIAIO INOX (A2-A4) • *STAINLESS STEEL (A2-A4) • ACIER INOXYDABLE (A2-A4) • EDELSTAHL (A2-A4) • ACERO INOXIDABLE (A2-A4)*
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*

FTS (M3 ÷ M10)

Inserti filettati - testa svasata

Blind rivet nuts - countersunk head
Ecrous à sertir - tête fraisée
Blindnietmuttern - Senkkopf
Tuercas remachables - cabeza avellanada

ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*
ACCIAIO INOX • *STAINLESS STEEL • ACIER INOXYDABLE • EDELSTAHL • ACERO INOXIDABLE*
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*

FTR (M3 ÷ M12)

Inserti filettati - testa ridotta

Blind rivet nuts - reduced head
Ecrous à sertir - tête réduite
Blindnietmuttern - Kleinkopf
Tuercas remachables - cabeza reducida

ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*
ACCIAIO INOX (A2-A4) • *STAINLESS STEEL (A2-A4) • ACIER INOXYDABLE (A2-A4) • EDELSTAHL (A2-A4) • ACERO INOXIDABLE (A2-A4)*

PR (M3 ÷ M8)

Inserti filettati - testa ridotta

Blind rivet nuts - reduced head
Ecrous à sertir - tête réduite
Blindnietmuttern - Kleinkopf
Tuercas remachables - cabeza reducida

ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*

FTTC (M3 ÷ M10)

Inserti filettati ciechi - testa cilindrica

Blind rivet nuts - cylindrical head - closed end type
Ecrous à sertir borgnes - tête cylindrique
Blindnietmuttern - Flachkopf - Rundschaft geschlossen
Tuercas remachables ciegas - cabeza ancha

ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*
ALLUMINIO • *ALUMINIUM • ALUMINIUM • ALU • ALUMINIO*

INSERTI FILETTATI

BLIND RIVET NUTS
ECROUS À SERTIR
BLINDNIETMUTTERN
TUERCAS REMACHABLES

FTTE (M4 ÷ M12)

Inserti filettati - testa cilindrica - gambo esagonale

Blind rivet nuts - cylindrical head - hexagonal shank
Ecrous à sertir - tête cylindrique - queue hexagonale
Blindnietmuttern - Flachkopf - Sechskantschaft
Tuercas remachables - hexagonales - cabeza ancha

ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*
ACCIAIO INOX • *STAINLESS STEEL • ACIER INOXYDABLE • EDELSTAHL • ACERO INOXIDABLE*

FTTEC (M4 ÷ M8)

Inserti filettati ciechi - testa cilindrica gambo esagonale

Blind rivet nuts - cylindrical head - hexagonal shank - closed end type
Ecrous à sertir borgnes - tête cylindrique - queue hexagonale
Blindnietmuttern - Flachkopf - Sechskantschaft geschlossen
Tuercas remachables - hexagonales ciegas - cabeza ancha

ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*

FTRE (M4 ÷ M8)

Inserti filettati - testa ridotta gambo parzialmente esagonale

Blind rivet nuts - reduced head - half hexagonal shank
Ecrous à sertir - tête réduite - queue en partie hexagonale
Blindnietmuttern - Kleinkopf - Teilsechskantschaft
Tuercas remachables - semihexagonales - cabeza reducida

ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*

ER (M4 ÷ M12)

Inserti filettati - testa ridotta - gambo esagonale

Blind rivet nuts - reduced head - hexagonal shank
Ecrous à sertir - tête réduite - queue hexagonale
Blindnietmuttern - Kleinkopf - Sechskantschaft
Tuercas remachables - hexagonales - cabeza reducida

ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*

ERC (M4 ÷ M8)

Inserti filettati ciechi - testa ridotta - gambo esagonale

Blind rivet nuts - reduced head - hexagonal shank - closed end type
Ecrous à sertir borgnes - tête réduite - queue hexagonale
Blindnietmuttern - Kleinkopf - Sechskantschaft Geschlossen
Tuercas remachables - hexagonales ciegas - cabeza reducida

ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED STEEL • ACIER ZINGUÉ • STAHL VERZINKT • ACERO CINCADO*

INSERTI FILETTATI

BLIND RIVET NUTS
ECROUS À SERTIR
BLINDNIETMUTTERN
TUERCAS REMACHABLES

IEC (M5 ÷ M8)

Inserti filettati - testa ridotta
gambo parzialmente esagonale cieco
Blind rivet nuts - reduced head - half hexagonal shank - closed end ty
Ecrous à sertir borgnes - tête réduite - queue en partie hexagonale
Blindnietmuttern - Kleinkopf - Teilsechskantschaft Geschlossen
Tuercas remachables - semihexagonales ciegas - cabeza reducida

ACCIAIO INOX · *STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · EDELSTAHL · ACERO INOXIDABLE*

IE (M4 ÷ M8)

Inserti filettati - testa ridotta
gambo parzialmente esagonale
Blind rivet nuts - reduced head - half hexagonal shank
Ecrous à sertir - tête réduite - queue en partie hexagonale
Blindnietmuttern - Kleinkopf - Teilsechskantschaft
Tuercas remachables - semihexagonales - cabeza reducida

ACCIAIO ZINCATO · *ZINC PLATED STEEL · ACIER ZINGUÉ · STAHL VERZINKT · ACERO CINCADO*
ACCIAIO INOX · *STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · EDELSTAHL · ACERO INOXIDABLE*

FTTSE (M4 ÷ M10)

Inserti filettati - testa cilindrica
gambo parzialmente esagonale
Blind rivet nuts - cylindrical head - half hexagonal shank
Ecrous à sertir - tête cylindrique - queue en partie hexagonale
Blindnietmuttern - Flachkopf - Teilsechskantschaft
Tuercas remachables - semihexagonales - cabeza ancha

ACCIAIO ZINCATO · *ZINC PLATED STEEL · ACIER ZINGUÉ · STAHL VERZINKT · ACERO CINCADO*

CM | EM (M5 ÷ M8)

Inserti maschio
Blind rivets bolts
Goujons à sertir
Blindnietschrauben
Esparragos remachables

Inserti maschio - gambo esagonale
Blind rivets bolts - hexagonal shank
Goujons à sertir - queue hexagonale
Blindnietschrauben - Sechskantschaft
Esparragos remachables - cuerpo hexagonal

ACCIAIO ZINCATO · *ZINC PLATED STEEL · ACIER ZINGUÉ · STAHL VERZINKT · ACERO CINCADO*

Principio Di Applicazione
Application principle
Principe d'application
Anwendungsprinzip
Principio de aplicación



INSERTI FILETTATI ICT

"ICT" BLIND RIVET NUTS
ECROUS À SERTIR "ICT"
BLINDNIETMUTTERN "ICT"
TUERCAS REMACHABLES "ICT"

L'Inserto filettatoinserto ICT è stato progettato con lo scopo di aumentare notevolmente la resi-stenza allo strappo soprattutto in applicazioni che prevedono l'utilizzo di lamiere molto sottili e ma-teriali teneri o fragili tra cui materie plastiche, resine e compositi. Ciò è stato possibile grazie al-la realizzazione di una geometria che permette di massimizzare l'area di serraggio, la quale risulta essere fino al 570% in più rispetto ad un inserto standard di pari misura.

L'inserto ICT, inoltre, presenta minime sollecita-zioni radiali durante la messa in posa, eliminando così il rischio di deformazione del foro di applica-zione anche nel caso di materiali molto teneri. Tali caratteristiche tecniche, in aggiunta all'am-pio spessore serrabile, rendono l'inserto ICT uti-lizzabile in numerose tipologie di applicazioni.

The ICT rivet nut was designed with the aim of significantly increasing tear resistance, especially in applications that involve the use of very thin sheet metal and soft or fragile materials including plastics, resins and composites. This was possible thanks to the creation of a geometry that allows maximizing the contact surface, which is up to 570% more than a standard insert of the same size.

Furthermore, the ICT rivet nut has minimal radial stresses during installation, thus eliminating the risk of deformation of the application hole even in the case of very soft materials. These technical characteristics, in addition to the large clampable thickness, make the ICT nut usable in numerous types of applications.

L'écrou à sertir ICT a été conçu dans le but d'augmenter considérablement la résistance à la déchirure, en particulier dans les applications impliquant l'utilisation de tôles très fines et de matières tendres ou fragiles, notamment les plastiques, les résines et les composites.

Cela a été possible grâce à la création d'une géométrie qui permet de maximiser la surface d'appui, jusqu'à 570% de plus qu'un écrou standard de même taille.

De plus, l'écrou ICT présente des contraintes radiales minimales lors de l'installation, éliminant ainsi le risque de déformation du trou d'application, même dans le cas de matériaux très tendres. Ces caractéristiques techniques, outre la grande épaisseur à sertir, rendent l'écrou ICT utilisable dans de nombreux types d'applications.

Der ICT Blindnietmutter wurde mit dem Ziel entwickelt, die Auszugsbeständigkeit deutlich zu erhöhen, insbesondere bei Anwendungen, bei denen sehr dünne Bleche und weiche oder zerbrechliche Materialien wie Kunststoffe, Kunstharze und Verbundwerkstoffe verwendet werden. Möglich wurde dies durch die Schaffung einer Geometrie, die eine Maximierung der Auflagefläche ermöglicht, die bis zu 570 % größer ist als bei einer Standard-Blindnietmutter derselben Größe.

Darüber hinaus weist der ICT Blindnietmutter beim Setzvorgang eine minimale radiale Belastung auf, sodass auch bei sehr weichen Materialien die Gefahr einer Verformung der Anwendungsbohrung ausgeschlossen ist. Diese technischen Eigenschaften sowie der weite Klemmbereich ermöglichen die Verwendung der ICT Blindnietmutter in zahlreichen Anwendungsbereichen.

La tuerca remachable ICT fue diseñada con el objetivo de aumentar significativamente la resistencia al desgarro, especialmente en aplicaciones que implican el uso de láminas de metal muy delgadas y materiales blandos o quebradizos, incluidos plásticos, resinas y compuestos. Esto fue posible gracias a la creación de una superficie de contacto que permite maximizar el área de sujeción, que es hasta un 570% más que una tuerca estándar del mismo tamaño.

Además, la tuerca remachable ICT presenta tensiones radiales mínimas durante la instalación, eliminando así el riesgo de deformación del orificio de aplicación incluso en el caso de materiales muy blandos.

Estas características técnicas, además del gran espesor de sujeción, hacen que el inserto ICT se pueda utilizar en numerosos tipos de aplicaciones.

ICT (M5 ÷ M8)

IInserti filettati - testa cilindrica

Blind rivet nuts - cylindrical head
Ecrous à sertir - tête cylindrique
Blindnietmuttern - Flachkopf
Tuercas remachables - cabeza ancha

ACCIAIO INOX • *STAINLESS STEEL • ACIER INOXYDABLE • EDELSTAHL • ACERO INOXIDABLE*

Per l'appicazione di questo inserto occorre impiegare la rivettatrice per inserti KJ44 LS
To fasten this rivet nut, KJ44 LS tool is recommended.
Pour appliquer cet écrou, utilisez l'outil de pose KJ44 LS.
Zur Verarbeitung von ICT Blindnietmutter empfehlen wir die Verwendung des Nietgeräts KJ44 LS.
Para aplicar esta tuerca remachable, utilice la remachadora KJ44 LS

RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO

RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS
OUTIL À RIVETER POUR RIVETS
SETZGERÄTE FÜR BLINDNIETE
REMACHADORAS PARA REMACHES

K39
(Ø2,4 ÷ Ø4,8/5)

K14
(Ø2,4 ÷ Ø4,8/5)

K25
(Ø2,4 ÷ Ø7,8)

K33F
(Ø4,8 ÷ Ø6,4)

Solo per rivetti strutturali
Only for structural rivets
Seulement pour rivets de structure
Nur für strukturelle Blindniete
Solo para remaches estructurales

K5/96
(Ø2,4 ÷ Ø6,4*)

RAC 83/95
(Ø2,4 ÷ Ø4,8/5*)

RAC 83 AX
(Ø2,4 ÷ Ø4,8/5*)

RAC 211
(Ø2,4 ÷ Ø4,8/5*)

*** Solo alluminio. ** Escluso alluminio. *** Per rivetti strutturali ø 4,8 (3/16") ÷ ø 6,4 (1/4").**
** Aluminium only. ** Aluminium excluded. *** For structural rivets ø 4,8 (3/16") ÷ ø 6,4 (1/4").*
** Seulement aluminium. ** Sauf aluminium. *** Pour rivets de structure ø 4,8 (3/16") ÷ ø 6,4 (1/4").*
** Nur Aluminium. ** Ausgenommen Aluminium. *** Für strukturelle Blindniete ø 4,8 (3/16") ÷ ø 6,4 (1/4").*
** Solo Aluminio. ** Excluido aluminio. *** Para remaches estructurales ø 4,8 (3/16") ÷ ø 6,4 (1/4").*

RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO

RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS
OUTIL À RIVETER POUR RIVETS
SETZGERÄTE FÜR BLINDNIETE
REMACHADORAS PARA REMACHES

RAC 182
(Ø2,4 ÷ Ø6*)

RAC 171* * *
(Ø4,8/5 ÷ Ø7,8*)**

RAC 172
(Ø6 ÷ Ø6,4)

Solo per rivetti strutturali
Only for structural rivets
Seulement pour rivets de structure
Nur für strukturelle Blindniete
Solo para remaches estructurales

RAC 231
(Ø2,4 ÷ Ø4,8*)

EB 500
(Ø2,4 ÷ Ø4,8)

EB 640* * *
(Ø4,8/5 ÷ Ø7,8*)**

FHU 05



- **Attrezzo per l'installazione di bulloni a strappo (pin&collar) e altri prodotti strutturali, da equipaggiare con specifiche teste.**
- *Tool for installing lockbolts (pin&collar) and structural products, to be equipped with specific heads.*
- *Outil pour installer boulons à sertir (pin&collar) et autres produits de structure, à équiper de têtes spécifiques.*
- *Setzgerät zum Setzen von Schliessringbolzen (pin&collar) und anderen strukturellen Produkte,zur Ausstattung mit bestimmten Köpfe.*
- *Herramienta para la aplicación pernos y collar (pin&collar) y otros productos estructurales, para suministro con sus cabezas particulares.*

*** Solo alluminio. ** Escluso alluminio. *** Per rivetti strutturali ø 4,8 (3/16") ÷ ø 6,4 (1/4").**
** Aluminium only. ** Aluminium excluded. *** For structural rivets ø 4,8 (3/16") ÷ ø 6,4 (1/4").*
** Seulement aluminium. ** Sauf aluminium. *** Pour rivets de structure ø 4,8 (3/16") ÷ ø 6,4 (1/4").*
** Nur Aluminium. ** Ausgenommen Aluminium. *** Für strukturelle Blindniete ø 4,8 (3/16") ÷ ø 6,4 (1/4").*
** Solo Aluminio. ** Excluido aluminio. *** Para remaches estructurales ø 4,8 (3/16") ÷ ø 6,4 (1/4").*

RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO

RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS
OUTIL À RIVETER POUR RIVETS
SETZGERÄTE FÜR BLINDNIETE
REMACHADORAS PARA REMACHES

RAC 2300

(Ø2,4 ÷ Ø6*)

- **Booster di potenza separato dal corpo rivettatrice.**
- *Booster power apart. bosster de puissance séparé du corps de la outil à riveter .*
- *Booster vom Maschinekörper getrennt.*
- *Booster de potencia separado dal cuerpo de la remachadora.*

RAC 2510

(Ø2,4 ÷ Ø6*)

- **Booster di potenza separato dal corpo rivettatrice.**
- *Booster power apart. bosster de puissance séparé du corps de la outil à riveter .*
- *Booster vom Maschinekörper getrennt.*
- *Booster de potencia separado dal cuerpo de la remachadora.*

*** Solo alluminio. ** Escluso alluminio. *** Per rivetti strutturali ø 4,8 (3/16”) ÷ ø 6,4 (1/4”).**
* Aluminium only. ** Aluminium excluded. *** For structural rivets ø 4,8 (3/16”) ÷ ø 6,4 (1/4”).
* Seulement aluminium. ** Sauf aluminium. *** Pour rivets de structure ø 4,8 (3/16”) ÷ ø 6,4 (1/4”).
* Nur Aluminium. ** Ausgenommen Aluminium. *** Für strukturelle Blindniete ø 4,8 (3/16”) ÷ ø 6,4 (1/4”).
* Solo Aluminio. ** Excluido aluminio. *** Para remaches estructurales ø 4,8 (3/16”) ÷ ø 6,4 (1/4”).

RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO

RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS
OUTIL À RIVETER POUR RIVETS
SETZGERÄTE FÜR BLINDNIETE
REMACHADORAS PARA REMACHES

RAC 3100* * *

(Ø4,8/5÷ Ø7,8*)**



- **Booster di potenza separato dal corpo rivettatrice.**
- *Booster power apart. bosster de puissance séparé du corps de la outil à riveter .*
- *Booster vom Maschinekörper getrennt.*
- *Booster de potencia separado dal cuerpo de la remachadora.*

FHU 5100

> **A richiesta**
> *On demand > Sur demande*
> *Auf Anfrage > Sobre pedido*



- **Attrezzo per l'installazione di bulloni a strappo (pin&collar) e altri prodotti strutturali, da equipaggiare con specifiche teste.**
- *Tool for installing lockbolts (pin&collar) and structural products, to be equipped with specific heads.*
- *Outil pour installer boulons à sertir (pin&collar) et autres produits de structure, à équiper de têtes spécifiques.*
- *Setzgerät zum Setzen von Schliessringbolzen (pin&collar) und anderen strukturellen Produkte,zur Ausstattung mit bestimmten Köpfe.*
- *Herramienta para la aplicación pernos y collar (pin&collar) y otros productos estructurales, para suministro con sus cabezas particulares.*

RIVETTATRICI PER INSERTI FILETTATI

RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS
OUTIL À RIVETER POUR ECROUS À SERTIR
SETZGERÄTE FÜR BLINDNIETMUTTERN
REMACHADORAS PARA TUERCAS REMACHABLES

KJ15
(M4 ÷ M10)

EXTRA-KJ15
(M4 ÷ M10)

KJ17
(M3 ÷ M6)

EXTRA-KJ17
(M3 ÷ M6)

EXTRA-KJ21
(M3 ÷ M8)

EXTRA-KJ29
(M3 ÷ M10)

RIVETTATRICI PER INSERTI FILETTATI

RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS
OUTIL À RIVETER POUR ECROUS À SERTIR
SETZGERÄTE FÜR BLINDNIETMUTTERN
REMACHADORAS PARA TUERCAS REMACHABLES

KJ 60

(M3 ÷ M8*)

*** Escluso M8 Inox.**
** Inox M8 excluded.*
** Sauf M8 Inox.*
** Edelstahl M8 ausgeschlossen.*
** Excepto M8 Inox.*

KJ 46

(M4 ÷ M10)

Regolazione meccanica della corsa
Mechanical stroke adjustment
Réglage mécanique de la Course
Mechanisches Einstellung von Hub
Ajuste de carrera mecánico

Regolazione pneumatica della Potenza
Pneumatic power adjustment
Réglage pneumatique de la Puissance
Pneumatische Einstellung von Leistung
Auste néumatica de potencia

> A richiesta
> On demand > Sur demande
> Auf Anfrage > Sobre pedido

KJ 47

(M4 ÷ M10)

Regolazione pneumatica della Potenza
Pneumatic power adjustment
Réglage pneumatique de la Puissance
Pneumatische Einstellung von Leistung
Auste néumatica de potencia

RIVETTATRICI PER INSERTI FILETTATI

RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS
OUTIL À RIVETER POUR ECROUS À SERTIR
SETZGERÄTE FÜR BLINDNIETMUTTERN
REMACHADORAS PARA TUERCAS REMACHABLES

KJ 45 / S

(M4 ÷ M12)

KJ 44/LS

(M4 ÷ M8)

- A CORSA LUNGA
- *WITH LONG STROKE*
- *DE COURSE LONGUE*
- *MIT LANGEM HUB*
- *DE CARRERA LARGA*

PER INSERTI ICT
*FOR **ICT** BLIND RIVETS NUT*
*POUR ECROUS À SERTIR **ICT***
*FÜR **ICT** BLINDNIETMUTTERN*
*PARA TUERCAS REMACHABLES **ICT***

KJ 73 FV

(M4 ÷ M12)

Regolazione pneumatica della Potenza
Pneumatic power adjustment
Réglage pneumatique de la Puissance
Pneumatische Einstellung von Leistung
Auste néumatica de potencia

PER RIVETTI
FOR BLIND RIVETS
POUR RIVETS
FÜR BLINDNIETE
PARA REMACHES

AU250
Rivettatrice ad alimentazione automatica
Automatic feed riveting machine
Riveteuse à alimentation automatique
Nietmaschine mit automatischer Zuführung
Remachadora alimentación automática

SISTEMA DI RIVETTATURA COMPONIBILE
MODULAR RIVETING SYSTEM
SYSTÈME DERIVETAGE COMPOSABLE
MODULARES NIETSYSTEM
SISTEMA DE REMACHADO MODULAR

TSR

Gruppo testa
Head group
Ensemble tête
Kopfgruppe
Grupo cabeza

BSR

Gruppo booster
Booster group
Ensemble booster
Booster-Gruppe
Grupo booster

SISTEMI PER AUTOMAZIONE

AUTOMATION SYSTEMS
SYSTEMES POUR AUTOMATISATION
SYSTEME FÜR AUTOMATION
SISTEMAS PARA AUTOMACIÓN

PER INSERTI

FOR BLIND RIVET NUTS
POUR ECROUS À SERTIR
FÜR BLINDNIETMUTTERN
PARA TUERCAS REMACHABLES

SISTEMA DI RIVETTATURA COMPONIBILE

MODULAR RIVETING SYSTEM
SYSTÈME DERIVETAGE COMPOSABLE
MODULARES NIETSYSTEM
SISTEMA DE REMACHADO MODULAR

TSI

Gruppo testa
Head group
Ensemble tête
Kopfgruppe
Grupo cabeza

BSI

Gruppo booster
Booster group
Ensemble booster
Booster-Gruppe
Grupo booster

AS4 Alimentatore semiautomatico

Semi-automatic feeder
Alimentateur semiautomatique
Halbautomatische zuführvorrichtung
Alimentador semiautomatico



ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESORIOS

PER RIVETTI
FOR BLIND RIVETS
POUR RIVETS
FÜR BLINDNIETE
PARA REMACHES

Testa angolare (Ø2,4 ÷ Ø4,8*)
Angle head
Tête angulaire
Winkelkopf
Cabeza angular

Ugelli prolungati
Extended nozzles
Buses allongées
Verlängerte Mundstücke
Boquillas alargadas

Teste prolungate
Extended heads
Têtes allongées
Verlängerte Köpfe
Cabezas alargadas

Teste prolungate a sezione ridotta
Extended heads with reduced section
Têtes allongées avec section réduite
Verlängerte Köpfe mit verkleinertem Querschnitt
Cabezas alargadas de seccion reducida

*** (Ø4,8) Escluso acciaio inox**
* (Ø4,8) Except Inox / Sauf acier inoxydable / Edelstahl nicht inbegriffen / Con exclusión de acero inoxidable

PER INSERTI
FOR BLIND RIVET NUTS
POUR ECROUS À SERTIR
FÜR BLINDNIETMUTTERN
PARA TUERCAS REMACHABLES

Tiranti e testine
Tie-rods and heads
Tirants et têtes
Gewindedornen und Mundstücke
Tirantes y cabezas

KJ 45 - KJ 45/S
KJ73 - KJ73 FV

KJ28 - KJ29

KJ 60

KJ 70 - KJ 40

KJ 46 - KJ 47

FAR SRL
SEDE • HEAD OFFICE • SIEGE • HAUPTSITZ • SEDE :
Uninominale
Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore 40057 Granarolo Emilia - Bologna - Italy

Ⓘ

Ph: +39 051 6009511
Fax: +39 051 767443
e-mail: commerciale@far.bo.it

Export Dpt.

Ph: +39 051 6009591
Fax: +39 051 768284
e-mail: export@far.bo.it

BUREAU DE LIAISON

2 Rue Maurice Audibert
69800 ST PRIEST
FRANCE
Tel. : +33 4 72 50 03 83
lyon@far.bo.it

WEB: www.far.bo.it

- Azienda con sistema di gestione qualità certificato
- Company with a certified quality management system
- Entreprise dotée d'un système de gestion de la qualité certifié
- Unternehmen mit zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem
- Empresa con sistema de gestión de la calidad certificado
- Firma z certyfikowanym systemem zarządzania jakością
- Компания с сертифицированной системой менеджмента качества

Layout & Graphic Design: STUDIO AGHART (BO) ITALY (2026)

75036107